

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - ÁGUA FRIA



PRO 1600

PRESSÃO MÁXIMA

15 MPa / 2175 psi

VAZÃO MÁXIMA

480 l/h

POTÊNCIA

2200 W



INDICAÇÃO DE USO

- CONDOMÍNIOS
- ESCOLAS E UNIVERSIDADES
- RESIDÊNCIAS
- PEQUENOS COMÉRCIOS

VIDEO: <http://bit.ly/pro1600>

UTILIZAÇÃO

PRO 1600



MOTOR DE INDUÇÃO
A PRO 1600 possui motor de indução para maior vida útil




SUPORE A DETERGENTE
A PRO 1600 pode lançar detergente de um tanque externo por venturi.



DIFERENCIAIS



SUPORE PARA PISTOLA



SUPORE PARA MANGUEIRA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PERFORMANCE

CÓDIGO

		PRO1600 127V	PRO1600 220V
Código de Barras	EAN-13	7898459277653	7898459277646
Pressão Máxima	psi/bar/Mpa	2000/138/13,8	2175/150/15
Pressão de Trabalho	psi/bar/Mpa	1479/102/10,2	1377/95/9,5
Vazão Máxima	l/h	390	480
Vazão de Trabalho	l/h	-	-
Temperatura máxima de entrada	°C	50	50
Tensão/Amperagem	V-Hz/A	127 Mono-60/15,75	220 Mono-60/10
Potência absorvida	kW	2	2,2
Controle remoto		Total Stop	Total Stop
Bomba/Cabeçote/Pistões		Axial/Latão/aço	Axial/Latão/aço
Tanque de detergente	l	-	-
Sistema de detergente		venturi - baixa pressão	venturi - baixa pressão
Dimensões da embalagem (LxCxA)	cm	41x55x41	41x55x41
Peso bruto	Kg	30,4 kg	30,4 kg

UTILIZAÇÃO



CAPP0100
MANGUEIRA ALTA
PRESSÃO



CAPP0097
PISTOLA ALTA
PRESSÃO



CAPP0098
LANÇA TURBO



CAPP0099
LANÇA VARIO

