

Especificações da M20



Recursos	Especificações
Sistema de Lavagem	
Faixa de limpeza: Com escova lateral para lavagem Com escova lateral para varrição (apenas cilíndricas)	1.020 mm 1.370 mm 1.420 mm
Escovas principais cilíndricas: Velocidade da escova Diâmetro da escova (2) Pressão da escova (até)	480 rpm 300 mm 177 kg
Escovas principais tipo disco: Velocidade da escova Diâmetro da escova – lavagem Diâmetro da escova – varrição	150 rpm 410 mm 530 mm
Tanques: Tanque de solução Capacidade de solução com ES® Tanque de recuperação Câmara de remoção de névoa	212 L 280 L 276 L 61 L
Caçamba de Detritos: Capacidade em volume Capacidade em peso Altura de descarga (variável até)	110 L 177 kg 1.520 mm
Ventilador de aspiração: Velocidade de lavagem Coluna d'água de lavagem Velocidade de varrição Vazão de ar de varrição	11.000 rpm 890 mm 6.500 mm 8,2m³/min
Sistema de Tração	
Velocidade de deslocamento para frente (variável até)	12,9 km/h
Velocidade de deslocamento de ré (variável até)	4,8 km/h
Motor a gasolina/GLP (1,6 L)	55 HP
Motor a diesel (Kubota)	37,5 HP
Capacidade de rampa Transporte com peso bruto Trabalhando (limpando)	10,0 deg / 18,0% 8,0 deg / 14,0%
Pneus 1 dianteiro, sólido 2 traseiros, sólido	460 x 140 mm 140 x 90 mm

Especificações da M20



Recursos	Especificações
Dimensões da Máquina	
Comprimento	2.410 mm
Largura: Estrutura Rodo traseiro Com escova lateral	1.270 mm 1.300 mm 1.470 mm
Altura Com proteção do operador	1.470 mm 2.120 mm
Peso: Vazia Peso Bruto da Máquina em Operação	1497 kg 2.359 kg
Giro mínimo em corredores	1.497 mm
Garantia	1 ano/2000 horas em peças e mão de obra – o que ocorrer primeiro.