

# KLYO-ESD LIMPADOR PARA PISO ANTIESTÁTICO

ANTES DE UTILIZAR, REALIZAR UM TESTE NUMA PEQUENA ÁREA DA SUPERFÍCIE A SER APLICADO O PRODUTO.

*MODO SE USAR:* Produto concentrado devendo ser diluído antes do uso na proporção de 1 parte do produto para até 20 partes de água (1:20). • Superfícies com leve teor de sujidade ou manutenção: 1:20; • Superfícies com médio teor de sujidade: 1:10 até 1:15; • Superfícies com alto teor de sujidade: 1:1 até 1:5. Após a diluição mais apropriada, limpe com o auxílio de um mop, manualmente, ou para se obter melhores resultados, utilize uma auto-lavadora associada ao disco de limpeza apropriado.

*COMPOSIÇÃO:* Ingrediente ativo: Agente Antiestático, Solvente, Tensoativo não lônico, Sequestrante, Coadjuvante, Corante e Veículo.

LOTE: \_\_\_\_\_

DILUÍDO NA PROPORÇÃO: \_\_\_\_\_

DATA DA DILUIÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

RESPONSÁVEL PELA DILUIÇÃO: \_\_\_\_\_

VALIDADE DA DILUIÇÃO: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

ANVISA/MS: 25351.714093/2011-65

Utilize acessórios de segurança:   

NOVA RENKO INDUSTRIAL LTDA

CNPJ: 04.992.697/0001-85

Aut. Func/MS: 3.03.286-3

**SAC**  
**sac@renko.com.br**  
**(11)3385-0073**

**renko.com.br** 